

L

L

led

G

H

T

I

N

G

2

®

FAMILY FLYER



EN Series of wall lights for indoor and outdoor installation with high IP65 protection rating, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, opal diffuser. Available in 2 different sizes, in color: white and anthracite.

Application: Decorative indoor and outdoor lighting (rooms, hallways, stairs, corridors, outdoor lighting).

DE Serie von Wandleuchten für die Innen- und Außenmontage mit hoher Schutzart IP65, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen, in Farbe: Weiß und Anthrazit.

Anwendung: Dekorative Innen- und Außenbeleuchtung (Räume, Flur, Treppen, Gänge, Außenlicht).

IT Serie di applique per installazione interna ed esterna con elevato grado di protezione IP65, dotate di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opalino. Disponibile in 2 diverse dimensioni, nei colori bianco e antracite.

Applicazione: illuminazione decorativa interna ed esterna (stanze, disimpegni, scale, corridoi, illuminazione esterna).

CZ Série nástěnných svítidel určených pro montáž do interiéru i exteriéru s vysokým stupněm krytí IP65, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opalový difuzor. K dispozici ve 2 různých velikostech, v barvě: bílá a antracitová.

Použití: dekorativní interiérové a exteriérové osvětlení (místnosti, chodby, schody, chodby, venkovní osvětlení).

SK Série nástěnných svietidiel určených pre montáž do interiéru aj exteriéru s vysokým stupňom krytia IP65, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opalový difúzor. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach, vo farbe: biela a antracitová.

Použitie: dekoratívne interiérové a exteriérové osvetlenie (miestnosti, chodby, schody, chodby, vonkajšie osvetlenie).

FLAT II



FLAT II

FLAT II S

W K lm

5234751 2x3 3 CCT** 2x340 -



W




160°

1 - 3 m

IP 65


CRI 90+



FLAT II S

W K lm

5234754 2x3 3 CCT** 2x340 -



A




160°

1 - 3 m

IP 65


CRI 90+



FLAT II L

W K lm

5234851 2x5 3 CCT** 2x565 -



W




160°

2 - 6 m

IP 65


CRI 90+



FLAT II L

W K lm

5234854 2x5 3 CCT** 2x565 -



A




160°


2 - 6 m

IP 65

CRI 90+



**3CCT SWITCH



Color temperature switch
 Farbtemperatursteuerung
 Interruttore del colore della luce
 Přepínač barvy světla
 Prepínač farby svetla

