



L

L I

G

H

T

I

ed

N

2

G

®

FAMILY FLYER




- EN** Linear ceiling light intended for indoor installation with IP40 protection. Light source - LED SMD. Possibility to adjust the color of the light with a switch during installation. Both the lamp and the diffuser are made of PC/SPCC. Available in 2 sizes.
Application: general lighting, intended for residential, commercial or public spaces (locker rooms, cellars, corridors, staircases).
- DE** Lineare Deckenleuchte für die Innenmontage mit Schutzart IP40. Lichtquelle - LED SMD. Möglichkeit, die Farbe des Lichts mit einem Schalter während der Installation einzustellen. Sowohl die Lampe als auch der Diffusor bestehen aus PC/SPCC. Erhältlich in 2 Größen.
Anwendung: allgemeine Beleuchtung für Wohn-, Geschäfts- oder öffentliche Räume (Umkleieräume, Keller, Korridore, Treppenhäuser).
- IT** Plafoniera lineare destinata all'installazione in interni con protezione IP40. Sorgente luminosa: LED SMD. Possibilità di regolare il colore della luce tramite interruttore in fase di installazione. Sia la lampada che il diffusore sono realizzati in PC/SPCC. Disponibile in 2 dimensioni.
Applicazione: illuminazione generale, destinata a spazi residenziali, commerciali o pubblici (spogliatoi, cantine, corridoi, scale).
- CZ** Lineární stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru s krytím IP40. Světelný zdroj - LED SMD. Možnost nastavení barvy světla přepínačem během instalace. Svítidlo a difuzor jsou vyrobeny z PC/ SPCC. K dispozici ve 2 velikostech.
Použití: všeobecné osvětlení, určeno pro obytné, komerční prostory nebo veřejné (šatny, sklepy, chodby, schodiště).
- SK** Lineárne stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru s krytím IP40. Svetelný zdroj - LED SMD. Možnosť nastavenie farby svetla prepínačom počas inštalácie. Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z PC/ SPCC. K dispozícii v 2 veľkostiach.
Použitie: všeobecné osvetlenie, určené pre obytné, komerčné priestory alebo verejné (šatne, pivnice, chodby, schodiská).

HENO



HENO

HENO 120



#	W	K	lm	
1235051	38	3 CCT**	3.800	-
1235051D	38	3 CCT**	3.800	DALI/PUSH


W




130°

< 20 m²

CRI 90+



HENO 150



#	W	K	lm	
1235151	60	3 CCT**	6.000	-
1235151D	60	3 CCT**	6.000	DALI/PUSH


W




130°

< 30 m²

CRI 90+



**3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

